



SOLAR2000[®] S.R.L.



SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA — CAPITALE SOCIALE € 50.000,00 INTER. VERSATO

Cod. Fisc. E Part. IVA 05182270636 – C.C.I.A.A. 420954 – Trib. Napoli Reg. Soc. n. 1410/87

SEDE LEGALE: CORSO S. GIOVANNI A TEDUCCIO, 849 – 80146 NAPOLI – TEL. +39 081 479411 / 479726 – FAX +39 081 481809

SEDE AMM. : CORSO S. GIOVANNI A TEDUCCIO, 928 – TRAV. CASTAGNOLA, 11 80046 S. GIORGIO A CREMANO (NA)

e-mail: solar2000@solar2000.it

ANTIMICROBIAL FILM

Scheda tecnica

Spessore Pellicola:

Rivestimento superiore = 0,25 mil

PET substrato = 4 mils

Strato adesivo = 0,75 mil

Rilascio Liner = 1 mil

Spessore laminato totale = 6 mil

(Tutti gli spessori sono basati su dati nominali)

Adesione su Acciaio inox:

Iniziale (15 min). 24 oz / inch

72 ore. 48 oz / inch

Resistenza chimica dello Strato superiore:

Acqua.eccellente

Acidi deboli.eccellente

Sali & alcalina.eccellente

Grassi a base di petrolio.eccellente

Oli.eccellente

Solventi alifatici.eccellente

Stabilità dimensionale:

eccellente

Antimicrobial Film è una pellicola combinata con la tecnologia antimicrobica a base di argento che può essere applicata a superfici - come vetri, controsoffitti, lavandini, pareti, tavoli e display elettronici touch screen, schermi, etc. - per inibire la crescita di microbi che possono essere causa di batteri, cattivi odori, macchie e Bio-erosione. Questa pellicola può essere sostituita se necessario in base al grado di usura e di utilizzo .

-
- **FILM TERMOISOLANTE PER VETRO** ● **DISTRIBUTORI PER L'ITALIA**
 - **WWW.SOLAR2000.IT**
 - **PELLICOLE ANTISOLARI PER IL RISPARMIO ENERGETICO** ● **PER I VETRI DI SICUREZZA** ● **PER I VETRI D'AUTO**
 - **PER I VETRI RIFLETTENTI** ● **PER RESPINGERE GLI ULTRAVIOLETTI AL 99,99%** ● **PER OPACIZZARE I VETRI**
 - **PER FAR ASSUMERE AL VETRO CARATTERISTICHE DI SICUREZZA** ● **PER RENDERE IL VETRO RIFLETTENTE**



SOLAR2000 S.R.L.



SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA — CAPITALE SOCIALE € 50.000,00 INTER. VERSATO

Cod. Fisc. E Part. IVA 05182270636 – C.C.I.A.A. 420954 – Trib. Napoli Reg. Soc. n. 1410/87

SEDE LEGALE: CORSO S. GIOVANNI A TEDUCCIO, 849 – 80146 NAPOLI – TEL. +39 081 479411 / 479726 – FAX +39 081 481809

SEDE AMM. : CORSO S. GIOVANNI A TEDUCCIO, 928 – TRAV. CASTAGNOLA, 11 80046 S. GIORGIO A CREMANO (NA)

e-mail: solar2000@solar2000.it

Rivestimento superiore:

Il rivestimento superiore è resistente ai graffi e alle abrasioni e contiene un antimicrobico FDA e EPA registrati con un principio attivo. L'ingrediente è "silver-based" e protegge il rivestimento e lo strato laminato da un'ampia gamma di microbi, funghi, muffe .

Adesivo e rilascio Liner:

L'adesivo è a base acrilica resistente ai solventi distruggenti, pulibile con acqua chiara, con un buon flusso e resistenza alla trasudazione. L'adesivo può essere applicato bagnato o a secco laminato. Il liner è un film di PET leggermente velato con un rivestimento siliconato progettato per rilasciare laminati lisci e ultra-trasparenti.

Le rappresentazioni di performance e idoneità all'uso contenute nella presente scheda tecnica sono le linee guida. Dal momento che solo l'utente è a conoscenza delle condizioni specifiche in cui il prodotto deve essere utilizzato, la responsabilità di determinare se il prodotto è adatto per quelle destinate necessità appartiene all'acquirente.

-
- **FILM TERMOISOLANTE PER VETRO** ● **DISTRIBUTORI PER L'ITALIA**
 - **WWW.SOLAR2000.IT**
 - **PELLICOLE ANTISOLARI PER IL RISPARMIO ENERGETICO** ● **PER I VETRI DI SICUREZZA** ● **PER I VETRI D'AUTO**
 - **PER I VETRI RIFLETTENTI** ● **PER RESPINGERE GLI ULTRAVIOLETTI AL 99,99%** ● **PER OPACIZARE I VETRI**
 - **PER FAR ASSUMERE AL VETRO CARATTERISTICHE DI SICUREZZA** ● **PER RENDERE IL VETRO RIFLETTENTE**